



# ATTACHES D'OUTILS : AIDER À PRÉVENIR LES CHUTES D'OUTILS

Discussions pratiques sur la sécurité



Sur le chantier, les attaches d'outils sont un moyen simple et efficace de prévenir les blessures, voire les accidents mortels causés par les outils qui tombent.

## Installation appropriée des attaches d'outils

Quatre éléments sont requis pour une installation appropriée :

- L'outil
- La longe d'attache
- Le point d'attache
- Le point d'ancrage

Les éléments suivants doivent être pris en compte lors de la sélection de la bonne installation de la longe d'attache :

1. Le poids de l'outil, y compris les batteries, accessoires, insertions, etc. devant être attaché. Vérifier la capacité de poids sur l'étiquette de la longe d'attache pour s'assurer qu'elle ne sera pas dépassée.
2. S'assurer que l'outil est doté d'un point d'attache solide afin que la longe d'attache y soit fermement fixée, et fixer la longe d'attache.
3. Prendre le temps de s'assurer que la longueur et la distance au point d'attache sont appropriées et que la longueur est suffisante pour utiliser correctement l'outil; si elle est trop grande, il peut y avoir un risque de problème ou la longe d'attache pourrait ne plus servir à rien.
4. S'assurer que le dispositif d'attache ne limite pas ou ne restreint pas l'utilisation sécuritaire de l'outil.

\* Consulter les instructions du fabricant avant l'utilisation.  
Communiquer avec le fabricant pour toute question.

## Comment attacher les outils Hilti

2261970, LONGE D'ATTACHE 15 LB À MOUSQUETON DOUBLE et 2293133, SANGLE DE RETENUE 15 LB SANS FIL

### Outils avec sangle de retenue :

1. Installer la sangle de retenue conformément aux instructions incluses et installer la batterie appropriée.
2. Fixer l'extrémité du mousqueton de la longe d'attache à la sangle de retenue.
3. Fixer l'autre extrémité de la longe d'attache à un point d'ancrage sécuritaire.
4. Tenir compte du poids du système complet à sécuriser (outil + batterie + insert + accessoires) et ne pas dépasser la limite de poids de 6,8 kg (15 lb).



### Outils dotés d'une poignée close et d'un système de poids inférieur à 25 lb utilisant 2261971, LONGE D'ATTACHE 15 LB À MOUSQUETON SIMPLE :

1. Attacher l'extrémité de la boucle de la longe d'attache à la poignée fermée de l'outil, en formant un nœud en tête d'alouette serré.
2. Fixer l'extrémité du mousqueton de la longe d'attache à un point d'ancrage sécuritaire.
3. Tenir compte du poids du système complet à sécuriser (outil + batterie + insert + accessoires) et ne pas dépasser la limite de poids de 11,4 kg (25 lb).



Hilti (Canada) Corporation  
1 800 363-4458

[www.hilti.ca](http://www.hilti.ca)