



# NCR 120-22 NCR 120C-22

## Matrices de type-AL



### Matrices pour connecteurs en aluminium à double cote

Matrices à utiliser avec une sertisseuse de 12 tonnes				Nombre de sertissures par connecteur <sup>1</sup>						
Type	N° d'article	Taille du fil	Code de couleur	Anderson	Blackburn <sup>MD</sup>	Burndy	ILSCO	Panduit	T&B	Penn-Union
NCR U AL 8		8 AWG	Bleu							
NCR U AL 6		6 AWG	Gris							
NCR U AL 4		4 AWG	Vert	1	1	1	1	1	1	1
NCR U AL 2		2 AWG	Rose							
NCR U AL 1		1 AWG	Or							
NCR U AL 1/0		1/0 AWG	Havane							
NCR U AL 2/0		2/0 AWG	Olive							
NCR U AL 3/0		3/0 AWG	Rubis							
NCR U AL 4/0		4/0 AWG	Blanc	2	2	2	2	2	2	2
NCR U AL 250		250 MCM	Rouge							
NCR U AL 300		300 MCM	Bleu							
NCR U AL 350		350 MCM	Brun							
NCR U AL 400		400 MCM	Vert							
NCR U AL 500		500 MCM	Rose	3	3	3	3	3	3	3
NCR U AL 600		600 MCM	Noir							
NCR U AL 750		750 MCM	Jaune							

<sup>1</sup> Utilisez le nombre de sertissages indiqué dans cette colonne au lieu du nombre fourni avec le connecteur

Lorsqu'elle est utilisée avec les matrices NCR U de type AL, la sertisseuse (NCR 120-22 et NCR 120C-22) est classée cULus pour une utilisation avec les marques de connecteurs suivantes.

Type de connecteur	Type de baril	Anderson	Blackburn <sup>MD</sup>	Burndy	ILSCO	Panduit	T&B	Penn-Union
Raccordement en aluminium à double cote	Short	VACS	ASP	YS-A	AS	SA	60501-60578	PIK
Cosse en aluminium à double cote	Long	VACL	ATL	YA-A YA-ATN	ACL/ACN 2ACL/2ACN ALNS/ALNN/ALND	LAA/LAB	60101-60176 60230-60278	BLUA





# NCR 120-22 NCR 120C-22

## Matrices de type CU



Matrices à utiliser avec une sertisseuse de 12 tonnes				Nombre de sertissures par connecteur <sup>1</sup>						
Type	N° d'article	Taille du fil	Code de couleur	Anderson	Blackburn <sup>MD</sup>	Burndy	ILSCO	Panduit	T&B	Penn-Union
NCR U CU 8		8 AWG	Rouge							
NCR U CU 6		6 AWG	Bleu							
NCR U CU 4		4 AWG	Gris							
NCR U CU 2		2 AWG	Brun							
NCR U CU 1		1 AWG	Vert	1	1	1	1	1	1	1
NCR U CU 1/0		1/0 AWG	Rose							
NCR U CU 2/0		2/0 AWG	Noir							
NCR U CU 3/0		3/0 AWG	Orange							
NCR U CU 4/0		4/0 AWG	Violet							
NCR U CU 250		250 MCM	Jaune							
NCR U CU 300		300 MCM	Blanc							
NCR U CU 350		350 MCM	Rouge							
NCR U CU 400		400 MCM	Bleu	2	2	2	2	2	2	2
NCR U CU 500		500 MCM	Brun							
NCR U CU 600		600 MCM	Vert							
NCR U CU 750		750 MCM	Noir							

<sup>1</sup> Utilisez le nombre de sertissages indiqué dans cette colonne au lieu du nombre fourni avec le connecteur

Lorsqu'elle est utilisée avec les matrices NCR U de type CU, la sertisseuse (NCR 120-22 et NCR 120C-22) est classée cULus pour une utilisation avec les marques de connecteurs suivantes.

Type de connecteur	Type de baril	Anderson	Blackburn <sup>MD</sup>	Burndy	ILSCO	Panduit	T&B	Penn-Union
Raccordement de cuivre	Short	VHSS	CSP	YS-L	CT	SCSS/SCS	54504-54523-TB	BCU
	Long	VHS	CU	YS	CTL	SCL/SCH	54804-54823	BBCU
Cosse en cuivre	Short	VHCS	CTL-2/CTL	YA-2LN/YA-L/YA-2L YA/YA-L-TC/ YA-L-2TC	CSW CRA/CRB CRC	LCAS/LCA LCD/LCAN	54104-54123-TB 54204-54223	BLU
	Long	VHCL	CTL-L/LCN	YA/YAZ YA-2N/YA-2TC YAZ-2N/YAZ-2TC	CLN/CLW CRA-L/CRB-L CRA-2L/CRB-2L/ CRC-2L	LCB/LCC	54930BE-54923BE 54850BE-54880BE	BBLU

