

5.0 Suspentes pour systèmes d'installation

Étrier à traverses MH-EMTV avec vis sur le dessus pour tubes EMT

Caractéristiques du produit

- Préassemblé et prêt à l'emploi
- Vis de serrage sur le dessus pour un accès facile
- Étrier à traverses convenant aux tubes EMT et aux tuyaux rigides et flexibles


Composition

Matériau	Acier ordinaire
Finition	Prégalvanisé
Normes	<ul style="list-style-type: none"> • Federal specifications WW-H-171E (Type 59) • Manufacturers Standardization Society MSS-SP-58 (Type 59)

Renseignements sur les commandes/fiche technique


Description	Charge admissible 1 (lb) ¹	Charge admissible 2 (lb) ¹	Charge admissible (lb) ¹	Qté/bte	Code
MH-EMTV 1/2 po PG	200	50	30	100	2008827
MH-EMTV 3/4 po PG	200	50	30	100	2008828
MH-EMTV 1 po PG	200	75	40	50	2008829
MH-EMTV 1 1/4 po PG	200	75	40	50	2008830
MH-EMTV 1 1/2 po PG	200	75	40	50	2008831
MH-EMTV 2 po PG	200	75	50	25	2008832
MH-EMTV 2 po FLEX	200	75	50	25	2016764
MH-EMTV 2 1/2 po PG	350	75	50	25	2008833
MH-EMTV 3 po PG	350	75	50	10	2008834
MH-EMTV 4 po PG	350	75	50	10	2008835

¹ Calculée avec un coefficient de sécurité de 3 pour la charge 1 et de 2,3 pour les charges 2 et 3, conformément à la norme AISI 2007. Les charges admissibles sont fondées sur la charge dans une direction seulement.



Fiche technique

Désignation	Diamètre du boulon x longueur	Taille de la clé	Couple de serrage (po-lb)	Épaisseur du matériau de l'étrier à traverses Calibre	Épaisseur du matériau du collier pour tuyau Calibre	Dimension A (po)	Dimension B (po)	Dimension C (po)	Dimension D (po)
MH-EMTV 1/2 po PG	1/4 po-20 UNC x 7/8	3/8 po	30	16	18	1,75	2,50	0,57	1,14
MH-EMTV 3/4 po PG	1/4 po-20 UNC x 7/8	3/8 po	30	16	18	1,99	0,71	0,53	1,32
MH-EMTV 1 po PG	1/4 po-20 UNC x 7/8	3/8 po	30	14	18	2,35	0,67	0,49	1,53
MH-EMTV 1 1/4 po PG	1/4 po-20 UNC x 7/8	3/8 po	30	14	18	2,65	0,73	0,55	1,87
MH-EMTV 1 1/2 po PG	1/4 po-20 UNC x 7/8	3/8 po	30	14	18	2,87	0,73	0,55	2,11
MH-EMTV 2 po PG	1/4 po-20 UNC x 1	3/8 po	30	14	18	3,34	0,87	0,70	2,47
MH-EMTV 2 po FLEX	1/4 po-20 UNC x 7/8	3/8 po	30	14	16	3,58	4,30	0,54	2,73
MH-EMTV 2-1/2 po PG	1/4 po-20 UNC x 1	3/8 po	30	12	16	4,36	5,17	0,64	3,34
MH-EMTV 3 po PG	1/4 po-20 UNC x 1	3/8 po	30	12	16	4,87	5,68	0,63	3,91
MH-EMTV 4 po PG	1/4 po-20 UNC x 1	3/8 po	30	12	16	5,81	6,62	0,63	4,93



Directives d'installation

