



August 13, 2013

Madame, Monsieur,

Objet : Chevilles Kwik Bolt 3 Hilti — Données LEED

Les chevilles Kwik Bolt 3 Hilti à filetage standard de ¼ po à ¾ po de diamètre et les chevilles Kwik Bolt 3 Hilti à filetage long de ¼ po à ¾ po de diamètre sont fabriquées au Liechtenstein ou au Mexique. Les chevilles Kwik Bolt 3 Hilti à filetage standard de 1 po x 6 po et de 1 po x 9 po et les chevilles Kwik Bolt 3 Hilti à filetage long de ¾ po x 12 po et de 1 po x 12 po sont fabriquées à Tulsa, en Oklahoma.

Les chevilles Kwik Bolt 3 Hilti sont fabriquées en acier ordinaire et sont recyclables. Le contenu en acier recyclé après consommation est de 25 %. Le contenu en acier recyclé avant consommation est inconnu.

La teneur en COV des chevilles Kwik Bolt 3 Hilti est de 0 g/L.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi au 918-872-3704.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Jerry Metcalf MPH, CHMM  
Premier directeur – Sécurité, environnement et installations  
Hilti Inc.  
918-872-3704  
[jerry.metcalf@hilti.com](mailto:jerry.metcalf@hilti.com)

Date de révision : 1/8/2011

Hilti, Inc.  
5400 South 122<sup>nd</sup> East Avenue  
Tulsa, OK 74146

1-800-879-8000  
[www.hilti.com](http://www.hilti.com)