

PLAQUES D'ASSEMBLAGE RÉGLABLES CFS-MSL GPA

Description du produit

- Plaque d'assemblage facilement réglable pour diverses exigences en matière de capacité et d'ajouts de câbles futurs



Caractéristiques du produit

- Idéal pour les exigences en capacité de câble élevée
- Plaque d'assemblage plus facile à régler pour répondre à vos besoins actuels et futurs en matière de câblage
- Comprend un joint d'étanchéité à fumée prêt à être installé – aucun produit supplémentaire requis
- Disponible pour les rangées simples ou doubles de manchons coupe-feu modulaires
- Résiste aux rigueurs de l'usage et du temps
- Peut être installé dans des applications murales (ne pas utiliser dans les planchers)
- Convient aux exigences extrêmes en matière de capacité de câble dans les murs
- Les clips CFS-MSL GCL sont requises pour la fixation
- Conforme à la norme « Buy American »



Champs d'application

- Câble et faisceaux de câbles

Convient pour

- Utilisation en surface sur les murs en cloison sèche, en béton et en maçonnerie

Exemples

- Câblage électrique
- Câblage d'une installation
- Basse tension et Datacom

Instructions d'installation

- Consultez la documentation de Hilti ou les catalogues de tiers pour obtenir des détails complets en matière d'application et d'installation
- Lors de l'utilisation de CFS-MSL GPA 24x8, le poids total des dispositifs installés peut dépasser 50 lb.



Fiche technique

	Une seule rangée	Double rangée
Zone de chargement de l'appareil (L x H)	610 x 102 mm (24 x 4 po)	610 x 203 mm (24 x 8 po)
Longueur	686 mm (27 po)	686 mm (27 po)
Largeur	20 mm (0,8 po)	20 mm (0,8 po)
Hauteur	165 mm (6,5 po)	267 mm (10,5 po)
Température d'application et de stockage	-22 °C à 75 °C (-8 °F à 167 °F)	
Métal	Acier avec revêtement en zinc	
Testé conformément aux normes	UL 1479 ASTM E 814 CAN/ULC S115	



Coupe-feu de Hilti
Sauver des vies
grâce à l'innovation
et à l'éducation