

PLAQUES DE FIXATION CFS-MSL GPR RETROFIT

Description du produit

- Plaques d'assemblage sur surface pour installer les manchons coupe-feu modulaires après la cloison sèche



Caractéristiques du produit

- Comprend un joint anti-fumée prêt à installer — aucun produit supplémentaire requis
- Conception modulaire pour une personnalisation plus facile — vous pouvez combiner différentes tailles de manchons ignifugés dans un même cadre
- Conception rétrofit pour une installation plus facile dans les ouvertures de câbles existantes
- Résiste aux rigueurs de l'utilisation et au temps
- Peut être installé dans des applications murales (pas pour les sols)
- Peut être empilé en rangées ou en colonnes
- Conforme à la norme « Buy American »



Champs d'application

- Câble et faisceaux de câbles



Convient aux

- Les systèmes de murs de gypse homologués jusqu'à 2 heures

Exemples

- Câblage électrique
- Câblage des locaux
- Basse tension et Datacom

Instructions d'installation

- Consultez la documentation de Hilti ou les catalogues de tiers pour obtenir des détails complets en matière d'application et d'installation

Dispositif coupe-feu
POUR UNE UTILISATION DANS
LES SYSTÈMES COUPE-FEU À
PÉNÉTRATION, CONSULTER
LE PRODUIT UL iQ



Technical Data

	Une seule rangée	Double rangée
Zone de chargement de l'appareil (L x H)	229 x 102 mm (9 x 4 po)	305 x 102 mm (12 x 4 po)
Longue	330 mm (13 po)	406 mm (16 po)
Large	20 mm (0,8 po)	20 mm (0,8 po)
Hauteu	152 mm (6 po)	152 mm (6 po)
Température d'application et de stockage	-30 °C à 75 °C (-22 °F à 167 °F)	
Métal	Acier avec revêtement en zinc	
Testé conformément aux normes	UL 1479 ASTM E 814 CAN/ULC-S115	