

# ATTACHES D'ASSEMBLAGE ET OUTIL DE RETRAIT CFS-MSL GCL

## Description du produit

- Attaches requises pour le montage côte à côte des manchons modulaires dans des configurations personnalisées et outil de retrait pour les changements/modifications des attaches d'assemblage

## Caractéristiques du produit

- Permet un assemblage plus rapide et plus sécuritaire des manchons coupe-feu modulaires dans les cadres de mur et de plancher
- Outil de retrait conçu pour faciliter et simplifier le retrait des attaches d'assemblage pour les changements ou les modifications à l'assemblage groupé
- Résiste aux rigueurs de l'usage et du temps
- Conforme à la norme « Buy American »

## Champs d'application

- Câble et faisceaux de câbles
- À utiliser lorsque plusieurs manchons modulaires sont regroupés

## À utiliser avec les systèmes de manchons modulaires CFS-MSL dans :

- Les systèmes de planchers en béton homologués jusqu'à 2 heures
- Les systèmes de murs de gypse homologués jusqu'à 2 heures
- Le système CFS-MSL lors du montage des dispositifs

## Exemples


- Câblage électrique
- Câblage d'une installation
- Basse tension et Datacom

## Instructions d'installation

- Consultez la documentation de Hilti ou les catalogues de tiers pour obtenir des détails complets en matière d'application et d'installation

## Données techniques (ensembles de 4 ou 12 attaches d'assemblage)

<b>Température d'application et de stockage</b>	-30 °C à 75 °C (-22 °F à 167 °F)
<b>Métal</b>	Acier avec revêtement en zinc
<b>Testé conformément aux normes</b>	UL 1479 ASTM E 814 CAN/ULC S115



Dispositif coupe-feu  
POUR UNE  
UTILISATION DANS  
LES SYSTÈMES  
COUPE-FEU À  
PÉNÉTRATION,  
CONSULTER LE  
PRODUIT UL IQ

