

Applications

- Réglage et vérification numérique rapide des pentes
- Création facile de lignes de contrôle grâce à l'adaptateur pour chevalet
- Mise en place efficace d'un mur rideau avec l'adaptateur de façade

Plus performant

- Le boîtier amortisseur en cas de choc, le système d'amortissement interne amélioré et les quatre poignées résistantes aux chocs permettent une résistance aux chutes d'une hauteur de travail standard
- Simple et intuitif avec le meilleur délai de niveau de sa catégorie
- La mesure numérique et le ciblage électronique de la pente assurent une grande précision et des résultats rapides

Plus durable

- Robuste et durable



Accessoires

Ensemble trépied automatique PRA 90  03508190

Trépied PUA 20  00400934

Adaptateur ① de façade PRA 760  00435439

Adaptateur ② pour chevalet PRA 750  00435441

Support de ② récepteur pour chevalet PRA 751  00435442

Récepteur laser PRA 20  02071121



Résistant sur le chantier.

Laser rotatif PR 30-HVS

Que ce soit la mise à niveau de coffrages et l'implantation de pentes numériques à l'extérieur ou l'alignement et l'implantation à l'intérieur, le PR 30-HVS fait tout cela. Conçu pour résister à une chute d'un trépied d'une hauteur de travail standard, le PR 30-HVS amène la fiabilité et la durabilité à un nouveau niveau. Des pavés numériques améliorés et un récepteur laser télécommandé intégré offrent une convivialité et une efficacité maximales. Le trépied automatique PUA 90 en option peut être contrôlé avec le même récepteur laser télécommandé, et rend l'alignement horizontal automatique facile et rapide à réaliser par une seule personne.



*Certaines restrictions s'appliquent. Communiquez avec Hilti pour plus de précisions.



PULSE III POWER

Fiche technique	PR 30-HVS
Exactitude (à 75 °F/24 °C)	±1/8 po à 100 pi (±2,3 mm à 30 m)
Portée avec récepteur laser	Diamètre : 7 pi à 1 640 pi (2 m à 500 m)
Portée de la télécommande radio	Distance : jusqu'à 246 pi (75 m)
Plage de réglage de la pente numérique (simple)	-15 % à +8,6 %
Durée des batteries (à 73 °F/23 °C)	Batterie Li-ion rechargeable (outil) : 25 heures
Classe de laser (faisceau rouge visible)	< 4,85 mW, 620-690 nm, Classe 2 (CEI 60825-1:2007), classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
Protection IP	IP 66 (IEC 529)
Températures de service	-4 °F à 122 °F (-20 °C à 50 °C)
Dimensions (Lo x La x H)	7,9 po x 7,9 po x 9,1 po (200 mm x 200 mm x 230 mm)
Poids	5,5 lb (2 500 g)

Renseignements sur les commandes

Description	Contenu	Item No.
Laser rotatif PR 30-HVS	Comprenant outil, batterie Li-ion, chargeur, récepteur laser télécommandé avec son support et mode d'emploi, le tout dans un coffre en plastique antichoc	02068483
Ensemble entrepreneur PR 30-HVS	Comprenant outil, batterie Li-ion, chargeur, récepteur laser télécommandé avec son support et mode d'emploi, le tout dans un coffre en plastique antichoc, plus adaptateur de pente PRA 79 et trépied PUA 20	03508189
PR 30-HVS avec trépied automatique PRA 90	Comprenant outil, batterie Li-ion, chargeur, récepteur laser télécommandé avec son support et mode d'emploi, le tout dans un coffre en plastique antichoc, plus ensemble trépied automatique PRA 90 (avec batterie et chargeur)	03508188

Hilti. Plus performant. Plus durable.