

JOINT COUPE-FUMÉE ET ACOUSTIQUE POUR PROFILÉ CS-TTS SA

Description du produit

- Éliminez le besoin de calfeutrer les joints de plafond et de mur dans les constructions en béton plat avec les solutions de joints coupe-feu (TTS) de Hilti – il vous suffit de monter votre profilé avec TTS, de l'installer et voilà! Pas de dégâts, pas de gaspillage.

Applications

- Coupe-feu, coupe-fumée et joint insonorisant pour les joints de haut de mur entre profilé supérieur et panneau de gypse et dalles de béton plates
- Calfeutrement anti-fumée et acoustique pour les joints de tête de mur entre les murs de gypse aux tabliers en tôle ondulée et aux tabliers de toit en métal avec CFS-TTS MD P & C
- Le joint CS-TTS SA 358/600 est conçu pour une pose par friction parfaite avec les profilés de taille standard – 3 5/8 po et 6 po
- Le CS-TTS SA OS est une solution flexible pour différentes tailles de profilés.

Avantages

- Installation rapide en peu d'étapes
- Excellentes propriétés de cloisonnement conçues pour la fiabilité dans les conditions de chantier réelles (ITS et coupe-fumée sur du béton imparfait)
- Pas de dégâts, pas de gaspillage – aucun calfeutrage nécessaire
- Forme idéale conçue pour épouser le profilé supérieur sans nécessiter de pliage, de ruban ou de colle

Directives d'installation

- Consulter la documentation de Hilti ou les fiches descriptives de tiers pour avoir tous les détails d'utilisation et d'installation

Fiche technique

Composition chimique	Mousse polyuréthane
Couleur	Gris pâle
Plage de températures d'application	23 °F à 122 °F (-5 °C à 50 °C)
Plage de températures d'entreposage et de transport	14 °F à 122 °F (-10 °C à 50 °C)
Mouvement	Environ ±50 %
Plage de résistance thermique	23 °F à 122 °F (-5 °C à 50 °C)
Résistance à la moisissure	Classe 0 (ASTM G21-96)
Testé selon les normes suivantes	ASTM E 90, ASTM G21, CAN/ULC-S102, UL 2079 (cote L), ASTM E 84
Approbation du commissaire des incendies de l'État de la Californie	-
COV selon LEED	0,20 lb/gal (É.-U.)
Performances acoustiques	62 (construction particulière)



FBC SYSTEM COMPATIBLE